Scledum – Hauptlagerbohrwerk

Scledum Ruaro BO-2500 Lagergassenbohrmaschine gebr.

Technische Hauptdaten

- Maximale Motorblock-Länge: 2500 mm
- Spindelhub (Vorschubweg): 330 mm
- Motorleistung: 1,5 kW
-

Geometrie & Arbeitsbereich *(Richtwerte basierend auf der BO-Serie)*

- Bohrbereich (Ø): ca. 24 mm bis 150 mm (abhängig von den eingesetzten Bohrstangen und Messerköpfen)
- Abstand Tisch bis Spindelmitte: Variabel einstellbar (in der Regel ca. 350 mm bis über 700 mm für große Nutzfahrzeug-Blöcke)

Typische Ausstattungsmerkmale

- Vorschub: Stufenlos regelbar in beide Richtungen
- Antrieb: Separate Schaltung von Spindeldrehung und Hubbewegung
- Zentrierung: Manuell oder über Messuhren-Zentrierbrücken

Inklusive Zubehör:

Bohrstangen:

- Ø 60mm – 3000mm lang
- Ø 50mm – 2600mm lang
- Ø 42mm – 1920mm lang
- Ø 40mm – 1920mm lang
- Ø 26mm – 1270mm lang
- Ø 24mm – 1000mm lang
- Ø 20mm – 2000mm lang

Zusätzliches Zubehör:

NEPA Kreuzschleiftechnik GmbH – Innungstr. 32 – 50354 Hürth

Tel. +49 22 33 – 39 22 0 E-Mail: info@nepa.de